

Kellerkühler Wandmodell

Nur Kühlen
Luftgekühlt

- Geräuscharme Innengeräte (Flüsterbetrieb)
- Betriebsart "Automatik" (Auto change over)
- Luftreinigungsfilter: Microfilter hält Pollen und Zigarettenrauch zurück
- Geruchs-Absorber
- Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
- Externer Thermostat für konstante Temperatur von 12-15°C
- Für Gemüse-, Wein- und Obstkeller
- Option: Winterregulierung (siehe Seite 73)
- CS-/CU-V24DKE inkl. temperaturgesteuerte Winterregulierung



KU-V9DKE
KU-V12DKE



KU-V18DKE
KU-V24DKE

Innengerät			KS-V9DKE	KS-V12DKE	KS-V18DKE	KS-V24DKE
Außengerät			KU-V9DKE	KU-V12DKE	KU-V18DKE	KU-V24DKE
Nennkühlleistung	kW		3.00	3.70	5.30	7.03
Nennleistungsaufnahme	kW		0.935	1.140	1.630	2.600
Raumvolumen	m ³		0 - 50	50 - 75	75 - 100	über 100
Innengerät						
Spannungsversorgung	V		230	230	230	230
Empfohlene Absicherung	AT		10	10	16	20
Empfohlener Netzkabelquerschnitt	mm ²		1.5	1.5	1.0	2.5
Verbindungskabel	mm ²		3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.0	3 x 2.5
Nennbetriebsstrom	A		4.20	5.30	7.30	12.30
Luftmenge	m ³ /h		510	570	888	1014
Entfeuchtung	l/h		1.7	2.1	2.9	4.0
Schalldruckpegel	hoch / niedrig	dB(A)	35 / 26	39 / 29	42 / 37	46 / 40
Schallleistungspegel		dB	48	52	54	59
Abmessungen	H x B x T	mm	280 x 799 x 183	280 x 799 x 183	275 x 998 x 230	275 x 998 x 230
Nettogewicht		kg	9	9	11	11
Außengerät						
Schalldruckpegel (hoch)		dB(A)	48	49	54	54
Schallleistungspegel (hoch)		dB	63	64	69	69
Abmessungen	H x B x T	mm	540 x 780 x 289	540 x 780 x 289	750 x 875 x 345	750 x 875 x 345
Nettogewicht		kg	31	33	50	59
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeitsleitung	Zoll (mm)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)
	Gasleitung	Zoll (mm)	3/8 (9.52)	1/2 (12.70)	1/2 (12.70)	5/8 (15.88)
Kältemittelfüllung	R410A	kg	0.930	1.050	1.340	1.470
Höhenunterschied IG/AG (max.)		m	5	5	20	20
Leitungslänge (min. - max.)		m	3 - 10	3 - 15	3 - 25	3 - 25
Vorgefüllte Leitungslänge (max.)		m	7.5	7.5	7.5	7.5
Zusätzliche Füllmenge		g/m	10	15	20	30