



FENSTERABDICHTUNG AIRLOCK 100

Bei mobiler Verwendung eines Monoblock-Klimagerätes blieb bisher meist nur die Möglichkeit, die warme Abluft durch ein geöffnetes Fenster abzuführen. Dadurch wird die Kühlung jedoch unwirtschaftlich und unkomfortabel, weil von außen immer wieder Warmluft in den gekühlten Raum eindringt.

Die ultimative Lösung für dieses Problem heißt AirLock 100:



Einmal mit nur wenigen Handgriffen zwischen Fenster und Rahmen montiert und das Abluftschlauch-Endstück durch den gering geöffneten

Reißverschluss des AirLock 100 nach außen abgeführt, verhindert dieser praktische Helfer fortan zuverlässig den Rückstrom warmer Abluft in den Raum.

Weil der lichtdurchlässige AirLock 100 aus einem strapazierfähigen und wasserabweisenden Material mit niedrigen spezifischen Wärmeleiteigenschaften gefertigt ist, können Sie beim Einsatz des AirLock 100 spürbar Energie einsparen, so dass er sich innerhalb kürzester Zeit von selbst bezahlt macht.



Bei Verlassen des Hauses lassen sich die Fenster problemlos verschließen, ohne den AirLock 100 vorher demontieren zu müssen.

Übrigens: Der AirLock 100 kann ganzjährig auch für andere abluftführende Geräte verwendet werden.

Ob Links- oder Rechtsflügel, Kipp- oder Dachschrägenfenster – der AirLock 100 passt auf alle gängigen Fensterkonstruktionen mit einem Maximalumlauf von 400 cm: